



ZAM 140 DU4

Catene centrali interno sponde
sganciabili dall'esterno.

Dotazioni di serie:

Assali 8 colonette.
Asse posteriore sterzante.
Piede idraulico.
Ribaltamento trilaterale.
Regolatore di frenata manuale
(con freno pneumatico).
Inclinazione pianale a terra con martinetto
a doppio effetto per carico trattori e attrezzatura.
Sospensioni a balestra.
Sponde in alluminio. Sponde laterali divise a metà.
Apertura sotto/sopra posteriore e laterale.
Cassetta per attrezzi.
Doppio pistone di ribaltamento
dal modello ZAM 140 DU2

A richiesta vasta gamma di accessori:

Pompa ingranaggi e cardano.
Pompa ingranaggi con motore idraulico.
Centina portatelo.
Copertura in PVC manuale
su telaio smontabile.

Optional:

Copertura laterale in PVC
ad azionamento pneumatico.



TELO COPRI - SCOPRI
LATERALE AD AZIONAMENTO
PNEUMATICO



MODELLO	DIMENSIONI CASSONE cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA	RIBALTAMENTO
ZAM 140 DU1P	500x255x60 + 60	33	140	9.5 R 17,5 Gem nuovi	300x100 Industriali 8 col.	105	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 140 DU1I							Idraulica	
ZAM 140 DU2P	550x255x60 + 60	36	140	A richiesta 435/50 R 19,5 SEM nuovi	300x100 Industriali 8 col.	115	Pneumatica	
ZAM 140 DU2I							Idraulica	
ZAM 140 DU3P	600x255x60 + 60	41	140	A richiesta 435/50 R 19,5 SEM nuovi	300x100 Industriali 8 col.	115	Pneumatica	
ZAM 140 DU3I							Idraulica	
ZAM 140 DU4P	650x255x60 + 60	43	140	A richiesta 435/50 R 19,5 SEM nuovi	300x100 Industriali 8 col.	115	Pneumatica	
ZAM 140 DU4I							Idraulica	