

serie big trailers 2021

rimorchi  
2-3 assi

Since 1960

**ZACCARIA**  
QUALITY TRAILERS



Since 1960

# ZACCARIA

QUALITY TRAILERS

## Gamma 2021

Monoassi



Rimorchi Forestali



Carrelli



Dumper



2 - 3 Assi



Zootecnia



Bilaterali



Rimorchi speciali



- 60 anni di esperienza

- Più di 30.000 rimorchi venduti

- Oltre 100 modelli in produzione

- 6 premi per novità tecnica Eima



### RIMORCHI DOPPIO ASSE CON RIBALTAMENTO IDRAULICO-TRILATERALE

#### Dotazioni di serie:

Sospensioni a 4 balestre  
con bilancere.  
Sponde in ferro.  
Apertura sotto/sopra  
sponda posteriore.

#### A richiesta:

Apertura sotto/sopra  
delle sponde laterali.  
Soprasponde.  
Sponde in comas  
Sponde in alluminio.  
Piedino idraulico.  
Tubi e pali per legna.  
Piantoni industriali.  
Sponde laterali divise a metà.



**ZAM 110 R2P**  
con sponde e soprasponde in Comas

### RIMORCHI DOPPIO ASSE NORMALI

MODELLO	DIM. CASSONE cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA	RIBALTAMENTO
ZAM 110 RSP	430x200x50	20	110	11.5/80-15,3 nuovi a richiesta 355/50 R 22,5 seminuovi	300x90 8 Col.	100	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 110 RSI							Idraulica	
ZAM 110 RP	430x220x50	21		355/50 R 22,5 seminuovi		105	Pneumatica	
ZAM 110 RI							Idraulica	
ZAM 110 R1P	480x220x50	24,5		355/50 R 22,5 seminuovi		105	Pneumatica	
ZAM 110 R1I							Idraulica	
ZAM 110 R2P	480x240x50	25,5		435/50 R19,5 seminuovi		110	Pneumatica	
ZAM 110 R2I							Idraulica	
ZAM 140 RP	500x240x50	29	140	435/50 R19,5 seminuovi	400x80 8 Col.	110	Pneumatica	
ZAM 140 RP							Idraulica	

### RIMORCHI DOPPIO ASSE CON ASSE MOTORE E RIBALTAMENTO IDRAULICO-TRILATERALE



**ZAM 110 SPECIAL**  
con timone sterzante e sponde in Comas

#### Dotazioni di serie:

Asse anteriore motrice.  
Assale posteriore autosterzante.  
Sospensioni a balestra cantilever.  
Pianale in lamiera striata sopra.  
Piantoni posteriori e apertura  
sotto/sopra sponda posteriore.

Attacchi soprasponde.  
Nr. 4 tubi anteriori diametro 90.  
Nr. 4 tubi posteriori portapali  
diametro 90 interno sponda.  
Nr. 4 tubi laterali portapali  
diametro 90.

#### A richiesta:

Piedino idraulico.  
Sollevamento idraulico asse posteriore.  
Timone sterzante a comando idraulico.  
Disinnesto riduttore a comando idraulico.  
Pali sostegno tronchi con vite di fissaggio.  
Soprasponde. Sponde in Comas.  
Sponde laterali divise a metà.  
Apertura sotto/sopra sponde laterali.

### RIMORCHI CON ASSE MOTRICE ANTERIORE

MODELLO	DIM. CASSONE cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA	RIBALTAMENTO
ZAM 110 Special P	430x200x50	30	110	385/55R 19,5 - Ric. a richiesta: 14-17,5 nuovi	300x90 8 col	110	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 110 Special I							Idraulica	
ZAM 140 Special P	480x210x50	36	140	385/65 22,5 nuovi Flotation a richiesta: 15-19,5 nuovi	400x80 8 col	120	Pneumatica	
ZAM 140 Special I							Idraulica	

# rimorchi

doppio  
asse



ZAM 140 R3



## RIMORCHI DOPPIO ASSE CON RIBALTAMENTO TRILATERALE

### Dotazioni di serie:

Assali industriali.  
Asse posteriore sterzante.  
Piede idraulico. Cassetta per attrezzi.  
Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico)  
Sospensioni a 4 balestre paraboliche con bilanciere e bielle di regolazione. Sponde in alluminio.  
Sponde laterali divise a metà con piantoni.  
Apertura sotto/sopra posteriore e laterale.  
A partire dal modello ZAM 140 R2 doppio pistone di ribaltamento.

### A richiesta:

Asse anteriore motrice.  
Pompa ingranaggi con cardano.  
Pompa ingranaggi con motore idraulico.  
Centina portatelo.  
Copertura in PVC manuale su telaio smontabile.  
Copertura laterale in PVC ad azionamento pneumatico.

### A richiesta:

Sospensioni idrauliche con mozzi indipendenti  
Carico costante sulle ruote in ogni situazione di terreno e frenatura uniforme con redistribuzione della frenatura su tutte le ruote a terra.  
Superamento di dislivelli di grande entità.  
Riduzione consumi ruote e carburante.



TELO COPRI - SCOPRI  
LATERALE AD AZIONAMENTO  
PNEUMATICO

MODELLO	DIMENSIONI CASSONE cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENOTURA	RIBALTAMENTO
ZAM 140 R1P	500x255x60 + 60	32	140	435/50 R 19,5 nuovi	400x80 8 Col.	110	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 140 R1I							Idraulica	
ZAM 140 R2P	550x255x60 + 60	35	140	435/50 R 19,5 nuovi	406x120 industriali 10 col.	110	Pneumatica	
ZAM 140 R2I							Idraulica	
ZAM 140 R3P	600x255x60 + 60	40	140	A richiesta 9.5 R 17,5 Gem nuovi	300x100 industriali 8 col. con ruote Gem	105	Pneumatica	
ZAM 140 R3I							Idraulica	
ZAM 140 R4P	650x255x60 + 60	42	140				Pneumatica	
ZAM 140 R4I							Idraulica	

## ZAM 140 DU4



Catene centrali interno sponde  
sganciabili dall'esterno.

### Dotazioni di serie:

Assali 8 colonette.  
Asse posteriore sterzante.  
Piede idraulico.  
Ribaltamento trilaterale.  
Regolatore di frenata manuale  
(con freno pneumatico).  
Inclinazione pianale a terra con martinetto  
a doppio effetto per carico trattrici e attrezzatura.  
Sospensioni a balestra.  
Sponde in alluminio. Sponde laterali divise a metà.  
Apertura sotto/sopra posteriore e laterale.  
Cassetta per attrezzi.  
Doppio pistone di ribaltamento  
dal modello ZAM 140 DU2

A richiesta vasta gamma di accessori:  
Pompa ingranaggi e cardano.  
Pompa ingranaggi con motore idraulico.  
Centina portatelo.  
Copertura in PVC manuale  
su telaio smontabile.

Optional:  
Copertura laterale in PVC  
ad azionamento pneumatico.



TELO COPRI - SCOPRI  
LATERALE AD AZIONAMENTO  
PNEUMATICO



MODELLO	DIMENSIONI CASSONE cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA	RIBALTAMENTO
ZAM 140 DU1P	500x255x60 + 60	33	140	9.5 R 17,5 Gem nuovi	300x100 Industriali 8 col.	105	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 140 DU1I							Idraulica	
ZAM 140 DU2P	550x255x60 + 60	36	140	A richiesta 435/50 R 19,5 SEM nuovi	300x100 Industriali 8 col.	115	Pneumatica	
ZAM 140 DU2I							Idraulica	
ZAM 140 DU3P	600x255x60 + 60	41	140	A richiesta 435/50 R 19,5 SEM nuovi	300x100 Industriali 8 col.	115	Pneumatica	
ZAM 140 DU3I							Idraulica	
ZAM 140 DU4P	650x255x60 + 60	43	140	A richiesta 435/50 R 19,5 SEM nuovi	300x100 Industriali 8 col.	115	Pneumatica	
ZAM 140 DU4I							Idraulica	

# rimorchi

due assi



ZAM 50 2AR SUPER  
con soprasponde

Dotazioni di serie:  
Sospensioni a balestra.  
Sponde in ferro verniciate.

Versione ribaltabile:  
Piantoni Posteriori apertura sotto/sopra sponda posteriore  
ribaltamento con tubo e innesto

A richiesta vasta gamma di accessori:  
Soprasponde.  
Apertura sotto/sopra sponde laterali.  
Pompa ingranaggi e cardano.  
Cassetta per attrezzi.  
Bocchetta cereali.  
Sponde laterali divise a metà c/piantone  
Sponde in alluminio.

## CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

MODELLO	DIMENSIONI cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA
ZAM 50 2AR super	400x200x50	16	60	11.5/80 - 15,3 nuovi	Assale ant. 300x90 6 col.	105	Idraulica
ZAM 80 2AR super	450x220x50	18	60				

## CASSONE FISSO

MODELLO	DIMENSIONI cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA
ZAM 50 2AF super	400x200x50	11	60	10.0/75 - 15,3 nuovi	Assale ant. 300x90 6 col.	95	Idraulica
ZAM 80 2AF super	450x220x50	12	60				

# rimorchi

due assi



ZAM 140 2AP

**Dotazioni di serie:**

- Ribaltamento idraulico con tubo e innesto.
- Sponde e sopraspande divise a metà con piantoni ed apertura sotto/sopra laterale e posteriore.
- Sospensioni paraboliche.
- Cassetta attrezzi.
- ZAM 140 2A2 - 2A3 Sponde e sopraspande in alluminio, assali industriali a 10 colonnette.
- Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico)

**A richiesta vasta gamma di accessori:**

- Pompa ingranaggi con cardano.
- Centina portatelo.
- Copertura in PVC manuale su telaio smontabile.
- Copertura laterale in PVC ad azionamento pneumatico.



TELO COPRI - SCOPRI  
LATERALE AD  
AZIONAMENTO  
PNEUMATICO



MODELLO	DIMENSIONI cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA	RIBALTAMENTO
ZAM 120 2AP sponde in ferro	500x240x60 +60	29	120	435/50R19,5 seminuovi A richiesta NUOVI	400x80 8 col.	120	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 120 2AI sponde in ferro							Idraulica	
ZAM 140 2A 1P sponde in ferro	500x240x60 +60	30	140	435/50R19,5 seminuovi A richiesta NUOVI	406x120 Industriale a 10 col.	120	Pneumatica	
ZAM 140 2A 1I sponde in ferro							Idraulica	
ZAM 140 2A 2P sponde in alluminio	550x255x60 +60	36	140	435/50R 19,5 NUOVI A richiesta 445/45R19,5 NUOVI	406x120 Industriale a 10 col.	128	Pneumatica	
ZAM 140 2A 2I sponde in alluminio						120	Idraulica	
ZAM 140 2A 3P sponde in alluminio	600x255x60 +60	41	140	435/50R 19,5 NUOVI A richiesta 445/45R19,5 NUOVI	406x120 Industriale a 10 col.	128	Pneumatica	
ZAM 140 2A 3I sponde in alluminio						120	Idraulica	

# rimorchi

tre assi



ZAM 200 3AP

**Dotazioni di serie:**

Ribaltamento idraulico trilaterale azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.  
 Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico)  
 Abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.  
 Sponde e soprasponde in alluminio.  
 Sospensioni paraboliche.  
 Assali industriali a 10 colonnette.  
 Assale posteriore autosterzante.  
 Cassetta per attrezzi.  
 Scaletta.

**ZAM 200 3A SUPER DOPPIO CILINDRO DI RIBALTAMENTO E SPONDE LATERALI DIVISE IN TRE PARTI**

**A richiesta:**

Bocchetta cereali.  
 Correttore di sterzata.  
 Centina portatelo.  
 Girosponda più alto di cm.20.  
 Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.

**Nuovi optional:**

Copertura in PVC manuale montato su telaio asportabile.  
 Copertura laterale in PVC ad azionamento pneumatico.



TELO COPRI - SCOPRI  
 LATERALE AD AZIONAMENTO  
 PNEUMATICO

**RIMORCHI 3 ASSI CON RALLA**

MODELLO	DIMENSIONI cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA	RIBALTAMENTO
ZAM 200 3AP	650x255x80 +60	55	200	385/65R 22,5 nuovi A richiesta 435/50R 19,5 nuovi	406x120 Industriali a 10 col.	140	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 200 3AI							Idraulica	
ZAM 200 3AP super	700x255x80 +60	58	200	445/65R 22,5 nuovi		130	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 200 3AI super						Idraulica		

ZAM 200 RP 7  
Con copertura in PVC



#### Dotazioni di serie:

Ribaltamento idraulico trilaterale azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.  
Doppio cilindro di ribaltamento.  
Abbassamento cassone comandato direttamente dal posto di guida.  
Sponde e sopraspande in alluminio.  
ZAM 200 R6 sponde laterali divise a metà.  
ZAM 200 R7- R8 sponde laterali divise in 3 parti.  
Sospensioni paraboliche.  
Assali industriali a 10 colonnette.  
Assale posteriore e anteriore autosterzante.  
Cassetta per attrezzi. Scaletta. Piedino idraulico.  
Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico)

#### A richiesta:

Correttore di sterzata  
Girosponda più alto di cm.20.  
Bocchettone cereali.  
Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.



#### NOVITA' A RICHIESTA:

Sospensioni idrauliche con mozzi indipendenti e sollevamento asse anteriore.  
Carico costante sulle ruote in ogni situazione di terreno e frenatura uniforme con redistribuzione della frenatura su tutte le ruote a terra.  
Superamento di dislivelli di grande entità.  
Riduzione consumi ruote e carburante.

#### Nuovi optional:

Centralina elettro-idraulica con pulsantiera per azionamento funzioni idrauliche.  
Copertura in PVC manuale montata su telaio asportabile  
Copertura laterale in PVC ad azionamento pneumatico.



TELO COPRI - SCOPRI  
LATERALE AD AZIONAMENTO  
PNEUMATICO

MODELLO	DIMENSIONI cm.	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	MASSA FRENO	H. PIANALE cm.	FRENATURA	RIALTAMENTO
ZAM 200 RP6	600x255x80 +60	48	200	445/65R 22,5 nuovi	406x120 Industriali a 10 col.	135	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 200 RI6				A richiesta 435/50R 19,5 nuovi			Idraulica	
ZAM 200 RP7	700x255x80 +60	54	200	445/65R 22,5 nuovi	406x120 Industriali a 10 col.	135	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 200 RI7				A richiesta 435/50R 19,5 nuovi			Idraulica	
ZAM 200 RP8	800x255x80 +60	70	200	445/65R 22,5 nuovi	406x120 Industriali a 10 col.	140	Pneumatica	Trilaterale
ZAM 200 RI8				A richiesta 560/60R 22,5 nuovi flot			Idraulica	

coclea smontabile  
su bocchettone cereali



rimorchi rallati  
con vasca  
dumper



vasche scarrabili  
su piedi laterali



rimorchi GRAN VOLUME  
con sponde laterali idrauliche



Rimorchi con vasca speciale  
uso forestale



# customizzati

ZAM 140 R 3  
con portellone  
e coclea



Il nostro Ufficio Tecnico  
progetta con software di  
calcolo e disegno 3D  
allestimenti «Big Trailers» customizzati.  
Un Ufficio dedicato collauda  
Macchine Operatrici,  
Veicoli Eccezionali ed  
Unici Esemplari, su normative  
italiane ed europee.



ZAM 200 RP  
Allestito per  
carichi speciali

scarrabili a  
2 o 3 assi  
anche con  
trazione  
idraulica



**Tutti i modelli di nostra produzione possono essere allestiti con:**

## Trazione idraulica

Il sistema è costituito da una pompa a pistoni ad asse inclinato collegata a un motore idraulico dotato di disinnesto, il tutto montato sul rimorchio e funzionante a cardano.

La trazione viene usata consentendo al veicolo una velocità da 1-5 Km/h con possibilità di INNESTO - DISINNESTO in movimento.

Tutte le operazioni vengono comandate dal posto guida della trattrice tramite una pulsantiera.

La trazione idraulica funziona solo in spinta, con possibilità di invertire il senso di marcia (Avanti/Retromarcia).

### CARATTERISTICHE

Velocità compresa tra 1-5 Km/h

Innesto-disinnesto in movimento

Abbinabile a qualsiasi tipo di trattore  
(anche senza PTO sincronizzata)

Applicabile su uno o più assi motore

**A richiesta:**

**DISPOSITIVO FRENO MOTORE  
PER TRATTI IN DISCESA**

**PREMIO SEGNALAZIONE TECNICA *ema* 2006**

rimorchi  
2-3 assi

ZACCARIA  
QUALITY TRAILERS



ZACCARIA SRL  
Via Enrico Fermi, 350  
I - 41055 Montese (Modena) - Italy  
Tel. +39 (0)59 981750  
Fax: +39 (0)59 982353  
[www.zaccariarimorchi.com](http://www.zaccariarimorchi.com)  
[info@zaccariarimorchi.com](mailto:info@zaccariarimorchi.com)

 [www.facebook.com/zaccariarimorchi](http://www.facebook.com/zaccariarimorchi)

 [www.linkedin.com/company/zaccaria-srl](http://www.linkedin.com/company/zaccaria-srl)

 [www.youtube.com/zaccariatrailer](http://www.youtube.com/zaccariatrailer)



scansiona il QR CODE  
per visualizzare  
i nostri VIDEO  
[zaccaria trailers youtube](http://zaccaria trailers youtube)

#### Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)  
Via Zuccola, 12 - Italy

