

serie big trailers 2024

carrelli

Since 1960

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS



carrelli 2 assi

due assi con ralla

ZAM 120 A



carrelli a due assi con ralla

Dotazioni di serie:

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 500x2000.
- Rampe spostabili (int. rampe 1050÷650).
- Piedi appoggio manuali esterni.
- Sospensioni a balestra.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Nr. 8 verricelli tendifune.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Piano in lamiera sullo scivolo.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Cassetta Attrezzi.
- Pianale senza scivolo e senza rampe.
- Pali sostegno rotoballe.
- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Fanali a LED.

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA	H. PIANALE cm.
ZAM 120 A	650x255	2	300x90 8 col.	22	120	215-75 R17.5 Gem nuovi	Pneumatica	90
ZAM 120 B	650x255	2		22	120		Idraulica	90

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

due assi ravvicinati

CARRELLI A DUE ASSI TANDEM SERIE 120

Dotazioni di serie:

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 500x2000.
- Rampe spostabili (int. rampe 1050÷650).
- Piedi appoggio rampe manuali esterni.
- Sospensioni a balestra parabolica con bilanciere.
- Piede idraulico.
- Cassetta per attrezzi.
- Nr. 12 Verricelli tendifune.
- Distributore laterale azionamento rampe.

Accessori a richiesta:

- Asse anteriore motrice.
- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Pali per rotoballe.
- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Timone sterzante a comando idraulico e collaudo.
- Fanali a LED.

carrelli 2 assi



MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 120 ARP	650x255	2	300x90 8 col.	30	120	215/75 R17.5 GEM Seminuovi a richiesta 215/75 R17.5 GEM nuovi 400/60-15.5 nuovi	88	Pneumatica
ZAM 120 ARI	650x255	2		30	120			Idraulica

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

carrelli 2 assi

due assi con ralla

ZAM 140 B Super
Allestito con impianto
legatura rotoballe



carrelli due assi con ralla

Dotazioni di serie:

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 750x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Sospensioni a balestra.
- Cassetta per attrezzi.
- Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico).
- Nr. 12 Verricelli tendifune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Distributore laterale per rampe.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Verricello idraulico. Fanali LED.
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Fiancate in UPN senza bordino.**

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 140 A SUPER	800x255	2	300x90 8 col.	38	140	215/75 R17,5 GE M nuovi a richiesta 245/70 R17,5 GEM nuovi	92	Pneumatica
ZAM 140 B SUPER	800x255	2		38	140	445/45R 19,5 Singoli nuovi	106	Idraulica

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● COLORI A RICHIESTA

CARRELLI 2 ASSI

Dotazioni di serie:

Sospensioni a balestra parabolica.

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 750x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 950÷520)
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi in PVC. Correttore di sterzata.
- Regolatore di frenata automatico.
- Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Luci ingombro laterali.
- Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Leve autoregistranti.
- Fanali a LED.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Impianto brevettato per legatura rotoballe.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Novità: Sospensioni Idrauliche**



carrelli 2 assi



ZAM 180 P11A 80
Allestito con impianto
legatura rotoballe

NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

● ROSSO ZACCARIA

● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● VERNICE METALLIZZATA

● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 180 P11A 65	650x255	2	300x160 assali industriali a 10 colonnette	31	180	245/70 R17,5 Gem. Pirelli nuovi	98 cm	435/50 R19,5 Sem 445/45 R19,5 Sem	100 cm 100 cm		Pneumatica
ZAM 180 P11A 80	800x255	2		39	180						
ZAM 180 P11A 93	930x255	2		45	180						

carrelli 2 assi

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
18 TONS

**Modello ZAM 180 P11B 93
con rampe sdoppiate
e impianto legatura rotoballe**



VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ
A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

CARRELLI 2 ASSI

Dotazioni di serie:

Sospensioni a balestra parabolica.
Struttura maggiorata per carichi speciali.

- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 750x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 950÷520)
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi in PVC.
- Regolatore di frenata automatico.
- Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Leve autoregistranti.
- Fanali a LED.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

- Pali sostegno rotoballe.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Centina autoportante regolabile in altezza.**
- Novità: Sospensioni Idrauliche.**
- Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.**

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	MASSA FRENANTE OPZIONALE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europa	FRENATURA
ZAM 180 P11B 80	800x255	2	300x160 assali industriali	310x190 assali industriali	43	180	245/70 R17,5 Gem. Pirelli nuovi	98 cm	435/50 R19,5 Sem	100 cm		Pneumatica
ZAM 180 P11B 93	930x255	2	a 10 colonnette	a 10 colonnette	45	180			445/45 R19,5 Sem	100 cm		

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

carrelli 2 assi

due assi ravvicinati



CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

Dotazioni di serie:

Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 750x2200.
Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
Asse posteriore autosterzante.
Sospensioni a balestra.
Piede idraulico. Cassetta per attrezzi.
Regolatore di frenata automatico (con freno pneumatico).
Nr. 12 Verricelli tendifune industriali.
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
Distributore laterale azionamento rampe.

A richiesta:

Asse anteriore motrice.
Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
Correttore di sterzata. Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
Rampe in grigliato 1200x2200.

Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.

Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Impianto brevettato per legatura rotoballe.
Pali sostegno rotoballe.
Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
Timone sterzante a comando idraulico e collaudo.
Centina autoportante con telo in PVC a sollevamento idraulico.
Fanali a LED.



ZAM 140 ARI
Super

ZAM 140 AR - ZAM 140 AR SUPER
disponibili anche in VERSIONE RIBALTABILE
con sponda di carico posteriore

TIMONE STERZANTE

Nuovo optional:

Timone sterzante a comando idraulico azionato dal distributore della trattrice OMOLOGATO

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 140 ARP	650x255	2	300x90 8 col.	30	140	215/75 R17,5 GEM nuovi	88	Pneumatica
ZAM 140 ARI	650x255	2		30	140	a richiesta 245/70 R17,5 GEM nuovi	91	Idraulica
ZAM 140 ARP SUPER	800x255	2		36	140		445/45R 19,5 Singoli nuovi	100
ZAM 140 ARI SUPER	800x255	2		36	140	Idraulica		

carrelli 2 assi

due assi ravvicinati

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
22 TONS
max

Modello ZAM 180 P02A 80
accessoriato con
impianto brevettato
per legatura rotoballe

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA



NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

Dotazioni di serie:

2° Asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520)

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piede Idraulico.

Correttore di sterzata. Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendifune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a Led.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe.

Pali sostegno rotoballe.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.

Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Timone sterzante a comando idraulico.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a richiesta	ALTEZZA PIANALE	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 180 P02A 65	650x255	2	300x160 10 colonnette	40	180 +carico verticale max 4 tons	245/70 R17,5 Gem Pirelli Nuovi	92 cm	435/50 R19,5 singoli nuovi	100 cm		Pneumatica
ZAM 180 P02A 80	800x255	2		45							

carrelli 2 assi due assi ravvicinati

CARRELLI A DUE ASSI TANDEM

Dotazioni di serie:

2° Asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520)

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piede Idraulico.

Correttore di sterzata. Regolatore di frenata automatico.

Vericelli tendifune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Barre paraincastro laterali in alluminio.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a Led.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe.

Pali sostegno rotoballe.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.

Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Pianale con guide in legno.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Timone sterzante a comando idraulico.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.

Occhione K80.

Occhione Flangiato con rotula snodata.



Modello ZAM 180 P02B



NOVITÀ

A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

NOVITÀ

Sospensioni Idrauliche

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	MASSA FRENANTE OPZIONALE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a richiesta	ALTEZZA PIANALE	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 180 P02B 65	650x255	2	300x160 assali industriali a 10 colonnette	310x190 assali industriali a 10 colonnette	43	180 +carico verticale max 4 tons	245/70 R17,5 Gem Pirelli Nuovi	92 cm	435/50 R19,5 singoli nuovi	100 cm		Pneumatica
ZAM 180 P02B 80	800x255	2	300x160 assali industriali a 10 colonnette	310x190 assali industriali a 10 colonnette	48	180 +carico verticale max 4 tons	245/70 R17,5 Gem Pirelli Nuovi	92 cm	445/45 R19,5 singoli nuovi	100 cm		Pneumatica

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

carrelli 3 assi

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
31
TONS
max

ZAM 270 P03A 98



VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

CARRELLI A 3 ASSI RAVVICINATI

Dotazioni di serie:

1° e 3° asse autosterzanti.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Piedino idraulico.

Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a LED.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.

Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.

Rampe in grigliato mm 1200x2200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Timone sterzante a comando idraulico.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.

Occhione K80. Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Occhione Flangiato con rotula snodata.

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ	FRENATURA
ZAM 270 P03A 70	700x255	3	300x160 assali industriali a 10 colonnette	47	270 +carico verticale max 4 tons	245/70 R17,5 Pirelli nuovi	94 cm	435/50 R19,5 singoli nuovi 445/45 R19,5 singoli nuovi	102 cm		Pneumatica
ZAM 270 P03A 85	850x255	3		53							
ZAM 270 P03A 98	980x255	3		57							

CARRELLI 3 ASSI RAVVICINATI

Dotazioni di serie:

1° e 3° asse autosterzanti.
Sospensioni a balestra parabolica.
Struttura maggiorata per carichi speciali.

Pianale fisso con scivolo posteriore.
 Rampe idrauliche mm. 750x2200.
 Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).
 Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
 Cassetta per attrezzi. Piedino idraulico.
 Correttore di sterzata.
 Regolatore di frenata automatico.
 Verricelli tendi-fune industriali.
 Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
 Barre paraincastro laterali in alluminio.
 Luci ingombro laterali.
 Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
 Distributore laterale azionamento rampe.
 Timone fisso. Leve autoregistranti.
 Fanali a LED.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.
 Barra anteriore per bins.
 Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
 Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
 Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
 Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.
Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.
 Rampe in grigliato mm 1200x2200.
 Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
 Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Pianale con guide in legno.
 Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
Timone sterzante a comando idraulico.
Centina autoportante regolabile in altezza.
Novità: Sospensioni Idrauliche.
Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.
 Occhione K80.
 Occhione Flangiato con rotula snodata.



carrelli

3 assi ravvicinati

ZAM 270 P03B 98
 accessorio con guide in legno sul pianale



NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ
A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

VERNICIATURA STANDARD: monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	MASSA FRENANTE OPZIONALE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ	FRENATURA
ZAM 270 P03B 70	700x255	3	300x160 assali industriali a 10 colonnette	310x190 assali industriali a 10 colonnette	50	270	245/70 R17,5 Gem Pirelli nuovi	91 cm	435/50 R19,5 singoli nuovi	102 cm		Pneumatica
ZAM 270 P03B 85	850x255	3			56	+carico verticale max 4 tons			445/45 R19,5 singoli nuovi			
ZAM 270 P03B 98	980x255	3			60							

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

carrelli 3 assi

CARRELLI 3 ASSI CON RALLA DI STERZO ANTERIORE

Dotazioni di serie:

- Assale posteriore autosterzante.
- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 750x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Sospensioni a balestra parabolica con bilanciere.
- Cassetta per attrezzi.
- Regolatore di frenata automatico. (con freno pneumatico).
- Verricelli tendifune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Correttore di sterzata.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe larghe mm. 750x2200 (int. rampe 950÷520).
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Verricello idraulico.
- Fanali a LED.



Allestimento con Pali di Sostegno Rotoballe

ZAM 200 P MAXI



VERNICIATURA STANDARD: monocoloro

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD
- BLU NH
- NERO
- GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

PNEUMATICI IN USO

215/75R17.5
Gem nuovi
L. 215 - H. 78



245/70R17.5
Gem nuovi
L. 245 - H. 80



445/45R19.5
nuovi
L. 44.5 - H. 90



MODELLO	DIMENSIONI cm.	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI	PIANALE H	FRENATURA
ZAM 200 P	850x255	3	300x135 industriale 10 col.	50	200	215/75 R17.5 GEM nuovi	92	Pneumatica
ZAM 200 I	850x255	3		50	200		a richiesta	94
ZAM 200 P MAX I	1020x255	3		57	200	245/70 R17.5 GEM nuovi	106	
ZAM 200 I MAXI	1020x255	3		57	200	445/45R 19.5 Singoli nuovi		Idraulica

CARRELLI 3 ASSI

Dotazioni di serie:

3° asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.

Rampe idrauliche mm. 750x2200.

Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).

Piedi appoggio rampe idraulici automatici.

Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.

Regolatore di frenata automatico.

Verricelli tendi-fune industriali.

Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.

Luci ingombro laterali.

Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.

Distributore laterale azionamento rampe.

Timone fisso.

Leve autoregistranti.

Fanali a LED.

Modello ZAM 240 EXTRALONG di serie:

Timone estensibil a comando idraulico.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe.

Barra anteriore per bins.

Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).

Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.

Regolazione distanza rampe a comando idraulico.

Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.

Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.

Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.

Rampe in grigliato mm 1200x2200.

Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.

Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.

Centina autoportante regolabile in altezza.

Novità: Sospensioni Idrauliche.



carrelli 3 assi



ZAM 240 P 12A MAXI
accessoriato con impianto
legatura idraulica

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

● ROSSO ZACCARIA

● VERDE ZACCARIA

● VERDE JD ● BLU NH

● NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

● VERNICE METALLIZZATA

● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ	FRENATURA
ZAM 240 P12A	850x255	3	anteriore 300x160 posteriori 300x135	59	240	215/75 R17,5 Gem.Pirelli nuovi	94 cm	245/70 R17,5 Gem	98 cm		Pneumatica
ZAM 240 P12A MAXI	1020x255	3		64	240						
ZAM 240 P12A EXTRALONG	1075x255	3	assali industriali a 10 colonnette	67	240						

carrelli 3 assi

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
24 TONS



ZAM 240 P12B MAXI
con rampe sdoppiate e
impianto legatura idraulica

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ
A.B.S. sistema frenante
antibloccaggio

- CARRELLI 3 ASSI**
Dotazioni di serie:
3° asse autosterzante.
Sospensioni a balestra parabolica.
Struttura maggiorata per carichi speciali.
Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 750x2200.
Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.
Regolatore di frenata automatico.
Verricelli tendi-fune industriali.
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
Distributore laterale azionamento rampe.
Timone fisso.
Leve autoregistranti.
Fanali a LED.
- Modello ZAM 240 EXTRALONG di serie:**
Timone estensibile a comando idraulico.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe.
- Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.
- Fiancate in UPN senza bordino.**
- Pianale con guide in legno.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Centina autoportante regolabile in altezza.**
- Novità: Sospensioni Idrauliche.**
- Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.**

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	MASSA FRENANTE OPZIONALE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 240 P12B	850x255	3	anteriore 300x160 posteriori 300x160 assali industriali a 10 colonnette	310x190 assali industriali a 10 colonnette	59	240	215/75 R17,5 Gem.Pirelli nuovi (Q.li 238)	94 cm	245/70 R17,5 Gem (Q.li 240)	98 cm		Pneumatica
ZAM 240 P12B MAXI	1020x255	3			64	240						
ZAM 240 P12B EXTRALONG	1075x255	3			67	240						

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

CARRELLI 4 ASSI

Dotazioni di serie:
2° e 4° asse autosterzante.

Sospensioni a balestra parabolica.

Pianale fisso con scivolo posteriore.
Rampe idrauliche mm. 750x2200.
Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).
Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.
Regolatore di frenata automatico.
Nr. 12 Verricelli tendi-fune industriali.
Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
Barre paraincastro laterali in alluminio.
Luci ingombro laterali.
Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
Distributore laterale azionamento rampe.
Timone fisso.
Leve autoregistranti.
Fanali a LED.

A richiesta:

Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
Pali sostegno rotoballe.
Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.
Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.
Rampe in grigliato mm 1200x2200.
Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
Verricello idraulico.
Piano in lamiera sullo scivolo posteriore.
Fiancate in UPN senza bordino.
Pianale con guide in legno.
Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
Centina autoportante regolabile in altezza.
Novità: Sospensioni Idrauliche.
Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.



su Modello **ZAM 320 P EXTRALONG** di serie:
Timone estensibile a comando idraulico.

carrelli 4 assi ralla monoasse

ZAM 320 P13B MAXI



NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ
A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- ● ● ● ● COLORI A RICHIESTA

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	MASSA FRENANTE OPZIONALE	TARA Q.li	PORTATA Max Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 280 P13B	850x255	4	300x160 assali industriali a 10 colonnette	310x190 assali industriali a 10 colonnette	75	280	215/75 R17,5 Gem.Pirelli nuovi	94 cm	235/70 R17,5 Gem 245/70 R17,5 Gem (Q.li 320)	98 cm		Pneumatica
ZAM 320 P13B MAXI	1020x255	4			77	320	215/75 R17,5 Gem.Pirelli nuovi (Q.li 318)	94 cm		98 cm		
ZAM 320 P13B EXTRALONG	1075x255	4			80	320			445/45 - 19-5 singoli	98 cm		

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

carrelli

4 assi doppio asse su ralla

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
30 TONS

OMOLOGATI MOTHER REGULATION
32 TONS



ZAM 320 P22B EXTRALONG
con timone estensibile idraulico

VERNICIATURA STANDARD:
monocolore

- ROSSO ZACCARIA
- VERDE ZACCARIA
- VERDE JD ● BLU NH
- NERO ● GRIGIO JC246

OPTIONALS:

- VERNICE METALLIZZATA
- COLORI A RICHIESTA

NOVITÀ
Sospensioni Idrauliche

NOVITÀ
A.B.S. sistema frenante antibloccaggio

CARRELLI 4 ASSI
Dotazioni di serie:
4° asse autosterzante.

- Sospensioni a balestra parabolica.
- Pianale fisso con scivolo posteriore.
- Rampe idrauliche mm. 750x2200.
- Rampe spostabili (int. rampe 950÷520).
- Piedi appoggio rampe idraulici automatici.
- Cassetta per attrezzi. Correttore di sterzata.
- Regolatore di frenata automatico.
- Nr. 12 Verricelli tendi-fune industriali.
- Pannelli post. e strisce laterali catarifrangenti.
- Barre paraincastro laterali in alluminio.
- Luci ingombro laterali.
- Cerchi industriali maggiorati. Copri dadi ruota.
- Distributore laterale azionamento rampe.
- Timone fisso.
- Fanali a LED.
- Leve autoregistranti.

A richiesta:

- Barra anteriore per rotoballe. Barra anteriore per bins.
- Ruota di scorta con portaruota (solo per ruote gemellate).
- Impianto brevettato per legatura rotoballe con palo centrale.
- Pali sostegno rotoballe.
- Regolazione distanza rampe a comando idraulico.
- Rampe sdoppiate mm. 750x2000+1200.
- Rampe idrauliche in alluminio mm. 750x2500.**
- Rampe sdoppiate in alluminio mm. 750x2650+950.**
- Rampe in grigliato mm 1200x2200.
- Rampe sdoppiate in grigliato mm 1200x2000+1200.
- Verricello idraulico.

Fiancate in UPN senza bordino.

- Pianale con guide in legno.
- Anelli e ganci a scomparsa per fissaggio.
- Centina autoportante regolabile in altezza.**
- Novità: Sospensioni Idrauliche.**
- Novità: A.B.S. sistema frenante antibloccaggio.**

MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSI	MASSA FRENANTE	MASSA FRENANTE OPZIONALE	TARA Q.li	PORTATA Q.li	PNEUMATICI Standard	ALTEZZA PIANALE	PNEUMATICI a Richiesta	ALTEZZA Pianale	VELOCITÀ omologata** Europea	FRENATURA
ZAM 300 P22B	850x255	4	300x160 assali industriali a 10 colonnette	310x190 assali industriali a 10 colonnette	75	300	Su ralla Pirelli nuovi 215/75 R17,5 Gem Posteriori Pirelli nuovi 245/70 R17,5 Gem	94 cm	Su ralla 245/70 R17,5 Gem Posteriori: 245/70 R17,5 Gem	98 cm		Pneumatica
ZAM 320 P22B MAXI	1020x255	4			77	320						
ZAM 320 P22B EXTRALONG	1075x255	4			80	320						

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.

speciali

Platforms uso industriale

Veicolo Eccezionale
Pianale 13 mt.
Carico 40 Tons.



Il nostro Ufficio Tecnico progetta con software 3D allestimenti «Big Trailers» personalizzati, Macchine Operatrici e Veicoli Eccezionali collaudati su normative italiane ed europee.



ZAM 200 ARP Professional
con Gru Zaccaria F8500.



ZAM 140 P Super
Allestito per trasporto bestiame



Carrelli con Centine
vari modelli e rampe idrauliche.



ZAM 200 ARP con Trazione Idraulica



**OPZIONAL :
TRAZIONE IDRAULICA**

carrelli

accessori



Rampe idrauliche sdoppiate
da 200+120x75



Rampe in grigliato
da 120x220 cm



Rampe in grigliato sdoppiate
da 200x120x120 cm



Piano in lamiera su scivolo



Pianale allestito con pali per carico tronchi

carrelli



Verricello idraulico



Fiancate in UPN senza bordino



Occhione flangiato K80



Fanali led



Guide in legno sul pianale



Occhione Flangiato con rotula snodata.

accessori

carrelli



zaccariamorchi.com

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS



ZACCARIA SRL

Via Enrico Fermi, 350
I - 41055 Montese (Modena) - Italy
Tel. +39 (0)59 981750
Fax: +39 (0)59 982353
www.zaccariamorchi.com
info@zaccariamorchi.com

 www.facebook.com/zaccariamorchi
 www.linkedin.com/company/zaccaria-srl
 www.youtube.com/zaccariatrailers
 www.instagram.com/zaccaria_rimorchi

Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)
Via Zuccola, 12 - Italy



scansiona il QR CODE
per visualizzare
i nostri VIDEO
zaccaria trailers youtube

