

serie monoassi 2024

monoassi

Since 1960

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS



Since 1960

ZACCARIA

QUALITY TRAILERS

Gamma 2023

Monoassi



2 - 3 Assi



Rimorchi
Forestali



Zootecnia



Carrelli



Bilaterali



Dumper



Rimorchi
speciali



- 60 anni di esperienza

- Più di 30.000 rimorchi
venduti

- Oltre 100 modelli in
produzione

- 6 premi per novità tecnica
Eima



RIMORCHI RIBALTAMENTO TRILATERALE

monoassi

Dotazioni di serie:

- Ribaltamento idraulico trilaterale.
- Impianto elettrico regolamentare.
- n. 4 Verricelli.
- Piedino a manovella.
- Tube con innesto per ribaltamento idraulico.
- Cardano nella versione motrice.
- Attacchi per soprassonde.
- n.2 Tubi per pali anteriori.
- Sponde zincate a freddo.

A richiesta:

- Barra anteriore per legna.
- Cassetta Attrezzi.
- Freno Idraulico (uso aziendale).
- Pali per Tronchi H. mt. 1,50.
- Soprassonde.
- Tubi per Pali laterali
o Posteriori interno cassone.



ZAM 20 M

VERSIONE MOTRICE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
	ZAM 15 M	230X150X35	15	6	27x8.50-15	74	Meccanica
	ZAM 20 M	230X150X35	20	6	27x8.50-15	74	Meccanica

VERSIONE NORMALE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
	ZAM 15 N	230X150X35	15	5	10.0/80-12	74	Meccanica
	ZAM 20 N	230X150X35	20	5	10.0/80-12	74	Meccanica

monoassi



ZAM 50/40 MS
con soprassonde

RIMORCHI MOTRICI RIBALTAMENTO TRILATERALE

Dotazioni di serie:

- Ribaltamento idraulico trilaterale.
- Impianto elettrico regolamentare.
- Nr. 4 verricelli.
- Tube con innesto per ribaltamento idraulico.
- Piedino a manovella.
- Cardano.
- Attacchi soprassonde.
- Nr. 2 tubi per pali anteriori.
- Piantoni posteriori.
- Apertura sotto/sopra sponda posteriore.
- Sponde verniciate.
- Pianale in lamiera striata sotto.
- Freno meccanico o idraulico.

A richiesta:

- Apertura Sotto/Sopra delle Sponde Laterali.
- Barra anteriore per legna. Bocchettone per cereali. Cassetta attrezzi.
- Dispositivo omologato comando freno per trattore senza valvola freno.
- Freno idraulico supplementare. Pali per tronchi h. 1,5 mt.
- Piedino Idraulico. Rampe meccaniche in ferro (portata Q.li 40)
- Riduttore speciale per abbinamento a due trattori
- Soprassonde in Rete H. 80 cm
- Soprassonde. Sponde e Soprassonde in Alluminio. Sponde in Comas
- Tubi per Pali laterali o Posteriori interno cassone.

VERSIONE MOTRICE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	PNEUMATICI a richiesta	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
	ZAM 25 MS	260x140x40	25	7,7	10.0/80-12	-	76	Meccanica
	ZAM 25 M	260x160x40	25	8	10.0/80-12	-	76	Meccanica
	ZAM 30 M	280x180x50	40	9,5	10.0/75-15.3	-	83	Meccanica
	ZAM 50/40 M	300x185x50	44	10	10.0/75-15.3	-	92/98	Meccanica
	ZAM 50/50 SM	350x200x50	60	12,8	11.5/80-15.3	14-17,5 boschivi	92/98	Idraulica

RIMORCHI NORMALI RIBALTAMENTO TRILATERALE

Dotazioni di serie:

Ribaltamento idraulico trilaterale.
Impianto elettrico regolamentare.
Nr. 4 verricelli.
Tubo con innesto per ribaltamento idraulico.
Piedino a manovella.
Attacchi soprasponde.
Nr. 2 tubi per pali anteriori.
Piantoni posteriori.
Apertura sotto/sopra sponda posteriore.
Pianale in lamiera striata sotto.
Sponde Zincate a Freddo.
Freno meccanico o idraulico.

A richiesta:

Apertura Sotto/Sopra delle Sponde Laterali.
Barra anteriore per legna. Bocchettone per cereali. Cassetta attrezzi.
Dispositivo omologato comando freno per trattore senza valvola freno.
Freno idraulico supplementare (uso aziendale).
Pali per tronchi h. 1,5 mt. Piedino Idraulico.
Pompa ingranaggi e Cardano.
Rampe meccaniche in ferro (portata Q.li 40).
Soprasponde in Rete H. 80 cm. Soprasponde.
Sponde e Soprasponde in Alluminio. Sponde in Comas.
Tubi per Pali laterali o Posteriori interno cassone.

ZAM 50/50 N



monoassi

VERSIONE NORMALE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	PNEUMATICI a richiesta	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
	ZAM 25 NS	260x140x40	25	6,7	10.0/80-12	-	76	Meccanica
	ZAM 25 N	260x160x40	25	7	10.0/80-12	-	76	Meccanica
	ZAM 30 N	280x180x50	40	8,5	10.0/75-15.3	13.0/55-16	83	Meccanica
	ZAM 50/40 N	300x185x50	44	9	10.0/75-15.3	13.0/55-16	92/95	Meccanica
	ZAM 50/50 N	350x200x50	50	10,5	11.5/80-15.3	400/60-15,5 ○ 285/70 R19,5 ind.li seminuovi	92/95	Meccanica
	ZAM 50/50 SN	350x200x50	60	10,8	11.5/80-15.3		92/95	Idraulica

monoassi

ZAM 70 SM
con sponde in alluminio
e piantoni industriali



RIMORCHI MOTRICI RIBALTAMENTO TRILATERALE

Dotazioni di serie:

- Ribaltamento idraulico trilaterale.
- Impianto Elettrico Regolamentare.
- N.5 Verricelli.
- Tubo con Innesco Per Ribaltamento Idraulico.
- Riduttore abbinato al trattore + Cardano.
- Piedino a manovella.
- Attacchi per Soprasponde.
- N.2 Tubi Per Pali Anteriori.
- Piantoni Posteriori.
- Apertura Sotto/Sopra Sponda Posteriore.
- Pianale in Lamiera Striata Sotto.
- Sponde Verniciate.

Sui modelli ZAM 70 SM di Serie sponde laterali divise a metà con piantoni.

A richiesta:

- Apertura Sotto/Sopra delle Sponde Laterali.
- Barra anteriore per legna. Barra anteriore per Rotoballe.
- Bocchettone per cereali. Cassetta attrezzi.
- Dispositivo omologato comando freno per trattrice senza valvola freno rimorchio.
- Pali per Tronchi H. mt. 1,50.
- Piantoni industriali.
- Piedino Idraulico.
- Pompa ingranaggi e cardano.
- Riduttore speciale per abbinamento a 2 trattori.
- Soprasponde in Rete H. 80 cm. Soprasponde.
- Sponde e Soprasponde in Alluminio. Sponde in Comas.
- Tubi per Pali laterali o Posteriori interno cassone.

VERSIONE MOTRICE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	PNEUMATICI a richiesta	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
	ZAM 60 M	400x220x50	60	18	8.5R-17.5 gem. nuovi	92	385/55R19.5 sem. ricostruiti o 15-19.5 boschivi nuovi	102	Idraulica
ZAM 70 SM	500x240x50	60	23	9.5R-17.5 gem. nuovi	94	445/45R19.5 sem. ricostruiti o 15-19.5 boschivi nuovi	102	Idraulica	

RIMORCHI NORMALI RIBALTAMENTO TRILATERALE

Dotazioni di serie:

Ribaltamento idraulico trilaterale.
Impianto elettrico regolamentare.
Nr. 5 verricelli.
Tubo con innesto per ribaltamento idraulico.
Piedino a manovella.
Attacchi per soprassonde.
Nr. 2 tubi per pali anteriori.
Piantoni posteriori.
Apertura sotto/sopra sponda posteriore.
Pianale in lamiera striata sotto.
Sponde Verniciate.

Sui modelli ZAM 70 SN di Serie sponde laterali divise a metà con piantoni

A richiesta:

Apertura Sotto/Sopra delle Sponde Laterali.
Barra anteriore per legna. Barra anteriore per Rotoballe.
Bocchettone per cereali.
Dispositivo omologato comando freno per trattrice senza valvola freno rimorchio.
Pali per Tronchi H. mt. 1,50.
Piantoni industriali.
Piedino Idraulico. Pompa ingranaggi e Cardano.
Soprassonde in Rete H. 80 cm. Soprassonde.
Sponde e Soprassonde in Alluminio. Sponde in Comas.
Tubi per Pali laterali o Posteriori interno cassone.
Cassetta attrezzi.

monoassi



ZAM 70 SN con soprassonde e piantoni industriali

VERSIONE NORMALE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	PNEUMATICI a richiesta	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
	ZAM 60 N	400x220x50	60	15	215/75-R17.5 gem. nuovi	92	385/55 R19.5 sem. seminuovi	102	Idraulica
	ZAM 70 SN	500x240x50	60	20	245/70-R17.5 gem. nuovi	92	445/45 R19.5 sem. ricostruiti	102	Idraulica

monoassi

DUMPER RIBALTAMENTO POSTERIORE



ZAM 70 DPN



Dotazioni di serie:

Ribaltamento Idraulico Posteriore Con Innesto Al Trattore.
Vasca In Lamiera a Tenuta Stagna.
Piedino a manovella.
Portellone Posteriore a Tenuta Stagna ad Apertura Idraulica
Cardano e riduttore per versione motrice.
Impianto Elettrico Regolamentare

A richiesta:

Bocchettone posteriore per Cereali.
Copertura In PVC ad Azionamento Manuale.
Dispositivo omologato comando freno
per trattore senza valvola freno rimorchio.
Piedino Idraulico.
Pneumatici 550/45-22.5 Flotation Nuovi.
Riduttore speciale per abbinamento a 2 trattori.
Pompa Ingranaggi e Cardano.
Soprasponde laterali H. cm 20.
Vasca in Lamiera speciale rinforzata per carico terra e inerti.
Verniciatura interna per alimenti.

VERSIONE MOTRICE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	PNEUMATICI a richiesta	VOLUME m ³	RIBALTAMENTO	FRENATURA
	ZAM 60 DPM	400X220x110	60	21	385/55 R22.5 ricostruiti	550/45 R22.5 Flotation Nuovi	9	posteriore	Idraulica
	ZAM 70 DPM	470X240x110	60	25			12		
VERSIONE NORMALE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	PNEUMATICI a richiesta	VOLUME m ³	RIBALTAMENTO	FRENATURA
	ZAM 60 DPN	400X220x110	60	19	385/55 R22.5 seminuovi	550/45 R22.5 Flotation Nuovi	9	posteriore	Idraulica
	ZAM 70 DPN	470X240x110	60	23			12		

DUMPER RIBALTAMENTO POSTERIORE

Dotazioni di serie:

Ribaltamento Idraulico Posteriore con innesto al Trattore.
Vasca In Lamiera a Tenuta Stagna.
Doppio Cilindro Ribaltamento.
Piedino a manovella.
Assale E Ruote Maggiorate.
Impianto Elettrico Regolamentare.

A richiesta:

Dispositivo omologato comando freno per trattore senza valvola freno rimorchio su ZAM 50 D SUPER.
Freno Idraulico su mod. ZAM 25/D – ZAM 40/D.
Soprasponde H. cm 40 (anteriore e laterali).
Soprasponda posteriore H. cm 40.
Verniciatura interna per alimenti.
Zincatura cassone su tutti i modelli.
Zincatura soprasponde.
Vasca in acciaio inox.

ZAM 40 D
in acciaio inox



ZAM 50 D

VERSIONE NORMALE	MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	H. DI SCARICO cm	VOLUME m ³	RIBALTAMENTO	FRENATURA
	ZAM 25 D	265X155X80	25	6	10-15	110	2,5	posteriore	Meccanica
	ZAM 40 D	300X175X100	44	7,5	10-15	115	3,6		Meccanica
	ZAM 50 D Super	340X190X114	60	12,5	13.0/65-18	115	6		Idraulica

monoassi

monoassi

CARRELLI PORTA TRATTORI

Dotazioni di serie:

Impianto elettrico regolamentare.
n. 2 verricelli anteriori. Piedino a manovella.
Pianale ad inclinazione idraulica tramite martinetto a doppio effetto.
Spondina anteriore.

Il carrello è dotato di un piccolo scivolo posteriore che agevola il carico.

Non serve la sponda posteriore per il carico macchine.



ZAM 50 C

MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA
ZAM 50/C	350x160	50	8	215/75 R17.5 Seminuovi	Meccanica
ZAM 50/C SUPER	350x180	50	9		

A Richiesta:

Freno Idraulico (uso aziendale).
Pneumatici Nuovi.

CARRELLI MONOASSE VERSIONE RIBALTABILE

Dotazioni di serie:

Pianale ribaltabile con martinetto a doppio effetto.
Impianto elettrico regolamentare.
n. 10 verricelli.
Sponda di carico posteriore.
Piedino a manovella.
Barra anteriore per rotoballe.

A Richiesta:

Barra Posteriore per Rotoballe.
Cassetta Attrezzi.
Dispositivo omologato comando freno per trattrice senza valvola freno rimorchio.
Piedino Idraulico.
Pneumatici Nuovi 215/75 R17.5

ZAM 60 BR



MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	FRENATURA
ZAM 60/BR	490x240	60	15	215/75 R17.5 Gem. Seminuovi	Idraulica
ZAM 60/BR MAXI	610x245	60	18		

CARRELLI PIANALE FISSO

Dotazioni di serie:

Impianto elettrico regolamentare.
n. 10 verricelli.
Piedino a manovella.
Barra anteriore per rotoballe.

N.B. :

il carrello nella dotazione di serie non è provvisto di rampe posteriori.

A richiesta:

Asse Motore
Cassetta Attrezzi.
Dispositivo omologato comando freno per trattore senza valvola freno rimorchio.
Piedino Idraulico.
Rampe Idrauliche mm 500x2000 regolabili in larghezza con piedini manuali + deviatore posteriore per rampe.
Pneumatici Nuovi 215/75 R17.5

monoassi



MODELLO	DIMENSIONI cm	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PNEUMATICI	ALTEZZA PIANALE cm	FRENATURA
ZAM 60/BF	490x240	60	15	215/75 R17.5 Seminuovi	84	Idraulica
ZAM 60/BF MAXI	610x245	60	18			

monoassi

ZACCARIA
QUALITY TRAILERS





zaccariamorchi.com



ZACCARIA
QUALITY TRAILERS



ZACCARIA SRL
Via Enrico Fermi, 350
I - 41055 Montese (Modena) - Italy
Tel. +39 (0)59 981750
Fax: +39 (0)59 982353
www.zaccariamorchi.com
info@zaccariamorchi.com

 www.facebook.com/zaccariamorchi
 www.linkedin.com/company/zaccaria-srl
 www.youtube.com/zaccariatrailer

Filiali e Depositi:

I - 41015 Nonantola (Modena)
Via Zuccola, 12 - Italy



scansiona il QR CODE
per visualizzare
i nostri VIDEO
zaccaria trailers youtube

